
Aqua Drain® SR


Die einzigartige Schlitzrinne

für die dezente, sichere Linienentwässerung von Balkonen und Terrassen.





AquaDrain® SR-L für die Linienentwässerung



AquaDrain® SR-W für den Wandeinbau oder vor Brüstungen

AquaDrain® SR sind Schlitzrinnen, die sich unauffällig in die Belagsfläche einfügen. Der im Gegensatz zu herkömmlichen Schlitzrinnen nach unten offene Rinnenkörper sorgt für die sichere und schnelle Abführung von Oberflächenwasser direkt in die Drainschicht.

Vorteile

- Einzigartig schmal
 - aus pulverbeschichtetem Aluminium, an der sichtbaren Stelle nur 15 mm breit.
- Flexibler Einsatz dank innovativer Wendeauflage.

 Wendbare Edelstahlauflage dient gleichzeitig als Schmutzgitter und verhindert, dass Laub oder Schmutz die Drainschicht versotten und die Drainageleistung beeinträchtigen.

 Dank der Wendemöglichkeit kann sowohl eine dezente Schattenfugenoptik als auch eine sichtbare flächenbündige Linienentwässerung realisiert werden.
- Schnellere Entwässerung als bisherige Schlitzrinnen.
 Unterseitige Entwässerungsöffnungen führen Wasser schnell und sicher in die angeschlossene Flächendrainage ab.
- Geringe Einbauhöhe von 65 mm.
- Erhältlich als Lösung
 - vor Brüstungen oder im Wandbereich (AquaDrain® SR-**W**)
 - in der Fläche als Linienentwässerung (Aqua
Drain® SR- $\!\boldsymbol{L}\!)$
- Stufenlos höhenverstellbar mit AquaDrain® SR Drehfußset

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial: pulverbeschichtetes Aluminium

Auflage: Wendeauflage Edelstahl,

Werkstoff-Nr: 1.4301

Schmutzgitter: Auflage = Schmutzgitter

Einbauhöhe: ab 65 mm

Einsatz: in der Fläche als Linienentwässerung

(AquaDrain® SR-L),

vor Brüstungen oder bei aufgehenden

Bauteilen (AquaDrain® SR-W), in Verbindung mit AquaDrain®

Flächendrainagen

Höhenverstellbarkeit: In Abhängigkeit von Drehfuß-Höhe

und Drainrost-Auflage. Die einzelnen Höhenangaben finden sie bei den Produktdetails auf der nächsten Seite

